



409004

409006



RIVETEUSE

RIVETEUSE PNEUMATIQUE DE 1/4" – ALUMINIUM

JAR55 **409004**

RIVETEUSE PNEUMATIQUE DE 1/4" – TOUS LES MATÉRIAUX

JAR56 **409006**

- Outil léger et puissant pour installer les rivets aveugles
- Conception de mâchoire de trois morceaux pour l'éjection améliorée de mandrin
- Mâchoires faites d'acier soumis à un traitement thermique de qualité supérieur pendant une plus longue durée de vie
- La poignée et gâchette ont conçu pour le confort maximum
- Bouteille unbreakable de collection pour un lieu de travail plus propre et plus sûr
- Idéal pour les utilisateurs des véhicules à moteur et industriels professionnels

Accessoires Standards : Embouts, bouteille de collection, mâchoires de remplacement, clés

N° DU MODÈLE	JAR55	JAR56
N° DU PRODUIT.	409004	409006

Capacité de rivet:		
Aluminium	1/4"	1/4"
Tous les matériaux	3/16"	1/4"
Puissance de traction (lb-pi)	1,870	2,750
Consommation moyenne (PCM)	4	4,5
Diam. min. du boyau	3/8"	3/8"
Entrée d'air (NPT)	1/4"	1/4"
Comprend D'embouts	JAR55 JAR56	3/32", 1/8", 5/32", 3/16" & 1/4" 1/8", 5/32", 3/16", & 1/4"

TOURNEVIS

TOURNEVIS À MANCHE PISTOLET

PSD14H **404606**

- Tournevis réversible avec embrayage interne
- Trois ressorts d'embrayage interchangeables maximisant les réglages de couple
- Manche pistolet avec conduite d'échappement améliorant le confort
- Porte-embout 1/4 po à changement rapide
- Les réglages de couple variables en font l'outil parfait pour tout usage industriel

Accessoires standards : 3 ressorts d'embrayages (**905761**), 2 clés

N° DU MODÈLE	PSD14H
N° DU PRODUIT.	404606

Capacité de mandrin	1/4" Hex	Longueur totale	8-1/2"
Estimation de couple	44-115	Poids (lb)	2.7
Réversible	Yes	Consom. moyenne (PCM)	4
CV	.35	Diam. min. du boyau	3/8"
Vitesse libre (TRM)	1,800	Entrée d'air (NPT)	1/4"

TRONÇONNEUSE

C0300 **409013**

- Échappement arrière à l'écart de l'ouvrage
- Montage entier sur roulements à billes
- Régulateur incorporé adaptant la puissance au travail
- Utilise des disques de coupe jusqu'à 3"
- Le mandrin de 3/8" s'adapte sur plusieurs grandeurs de meules communes
- Verrouillage automatique du levier évitant la mise en marche accidentelle du moteur
- Levier de commande donnant pleine maîtrise de la vitesse
- Fort apprécié dans tout atelier de carrosserie, pour couper sans effort la tôle, la fibre de verre, les boulons, les silencieux, les colliers et suspensions


Accessoires standards : meule à tronçonner - 3" **Roue Dia. 3" Amorçage d'axe 3/8"**

N° DU MODÈLE	C0300
N° DU PRODUIT.	409013

Vitesse libre (TRM)	18,000	Consom. moyenne (PCM)	4
Longueur totale	7-3/8"	Diam. min. du boyau	3/8"
Poids (lb)	1.76	Entrée d'air (NPT)	1/4"

• POUR UN RENDEMENT MAXIMAL, NOUS RECOMMANDONS UNE PRESSION DE 90 lb/po2

JET Accessoires



POWERPLUS II

Roues de coupe

OUTILS D'ATTACHE