

PULVÉRISATEURS

PISTOLET DE RETOUCHE

JTG400 **409114**

- Pistolet de retouche de qualité professionnelle
- Godet à bride de 8 oz
- Épaisseur du godet: 1,2 mm
- Outil idéal pour retoucher, border, ombrer, et effectuer les travaux de précision



PISTOLET À PULVÉRISER À HAUTE PRESSION

SG-1S **409128**

- Pistolet haute pression de qualité professionnelle
- Godet antigoutte de 1,2 revêtu de téflon
- Tête d'air redessinée procurant un jet en éventail parfait
- Aiguille effilée en acier inoxydable rectifié avec précision
- Les rivets en laiton et aluminium facilitent le serrage et le desserrage
- Boîtier en alliage d'aluminium traité contre la corrosion
- Laiton chromé et commandes de réglage de la taille et de la forme du jet
- Ce pistolet de luxe à mélange externe de qualité industrielle peut être utilisé avec tout type de peinture, de laque, de vernis, etc. pour la finition automobile, la finition de meubles et un usage industriel
- Utilisation non recommandée avec des peintures à base d'eau



PISTOLET À PEINTURE À ALIMENTATION PAR GRAVITÉ – À RENDEMENT PROFESSIONNEL À BAS VOLUME ET BASSE PRESSION

SG600LVLP **409125**

- Pistolet pulvérisateur de peinture à bas volume et basse pression alimenté par gravité
 - Le fonctionnement à basse pression procure un jet à large éventail et une atomisation supérieure pour une productivité accrue
 - Réduction du risque de surpulvérisation contribuant à diminuer les coûts de peinture et à augmenter la propreté et la sécurité du lieu de travail
 - Placage chrome-nickel fini satin pour un nettoyage facile et une excellente résistance à la corrosion chimique
 - Idéal pour les gros travaux de peinture nécessitant des résultats professionnels
 - Usinage et finition de précision, ensemble buse-pointeau en acier inoxydable et capuchon en laiton produisant des résultats de la meilleure qualité (1,3mm **905441**)
 - Régulateur d'air à cadran pour un réglage précis de la pression d'air pour tous travaux de peinture
- Accessoires standards :** Godet de 600 ml en nylon avec couvercle (**905402**), régulateur d'air à cadran AR600 (**408812**)



Modèle LVLP

Accessoires optionnels :

- Ensemble buse, pointeau et capuchon de 1,3 mm (**905441**)
- Ensemble buse, pointeau et capuchon de 1,6 mm (**905446**)
- Ensemble buse, pointeau et capuchon de 2,0 mm (**905447**)
- Couvercle seul en nylon pour godet de 600 ml (**905403**)
- Godet de 600 ml en aluminium poli avec couvercle (**905404**)
- Godet de 1 litre en aluminium poli avec couvercle (**905412**)
- Couvercle seul pour godet de 600 ml en aluminium poli (**905405**)
- Couvercle seul pour godet de 1 litre en aluminium poli (**905413**)
- Jeu de filtres à tamis à mailles fines 3 pièces/sac ou 36 pièces/carte pour pistolet à peinture à alimentation par gravité (**905432**)
- Jeu de filtres à tamis à mailles fines 10 pièces/sac/carte pour pistolet à peinture à alimentation par gravité (**905433**)

JET Accessoires



Tasse En Aluminium



Tasse En Nylon

N° DU MODÈLE
N° DU PRODUIT.

N° DU MODÈLE	JTG400	SG-1S	SG600LVLP
N° DU PRODUIT.	409114	409128	409125

Pression de service	30 - 50	43 - 90	10 - 29
Puissance min. du compresseur	1/3	3	2
Filets d'entrée du liq.	3/8" NPS	3/8" NPS	M16 x 1.5
Taille de l'ajutage (mm)	1.8	1.8	1.3
Poids avec godet (lb)	1	2.2	1.33
Longueur x hauteur	6.5" x 9"	6.5" x 11.5"	6.5" x 13"
Consom. moyenne (PCM)	1	12-15	10
Entrée d'air (NPT)	1/4"	1/4"	1/4"

PULVÉRISATEURS

PISTOLET À PEINTURE DE RETOUCHE À ALIMENTATION PAR GRAVITÉ – À RENDEMENT PROFESSIONNEL

SG125 **409126**

- Pistolet pulvérisateur de peinture de retouche à alimentation par gravité
- Idéal pour les menus travaux de peinture nécessitant des résultats professionnels
- Finition en téflon assurant une excellente résistance à la corrosion chimique et facilitant le nettoyage
- Usinage et finition de précision, ensemble buse-pointeau en acier inoxydable et capuchon en laiton produisant des résultats de la meilleure qualité

Accessoires standards : Godet de 125 ml en nylon avec couvercle (905422)

Accessoires optionnels :

Ensemble pointeau, buse et capuchon pour pistolet SG125 x 0,8 mm (905421)

Godet de 125 ml en nylon avec couvercle (905422)

Couvercle seul en nylon pour godet de 125 ml (905423)

Godet de 125 ml en aluminium poli avec couvercle (905424)

Couvercle seul pour godet de 125 ml en aluminium poli (905425)

Jeu de filtres à tamis à mailles fines 3 pièces/sac ou 36 pièces/carte pour pistolet pulvérisateur de peinture à alimentation par gravité (905432)

Jeu de filtres à tamis à mailles fines 10 pièces/sac/carte pour pistolet pulvérisateur de peinture à alimentation par gravité (905433)



PISTOLET À PEINTURE À ALIMENTATION PAR GRAVITÉ – Professionnel

SG600 **409123**

- Pistolet pulvérisateur de peinture haute pression à alimentation par gravité
- Finition en téflon assurant une excellente résistance à la corrosion chimique et facilitant le nettoyage
- Idéal pour les gros travaux de peinture nécessitant des résultats professionnels
- Usinage et finition de précision, ensemble buse-pointeau en acier inoxydable et capuchon en laiton produisant des résultats de la meilleure qualité

Accessoires standards : Godet de 600 ml en nylon avec couvercle (905402)

Accessoires optionnels :

Ensemble pointeau, buse et capuchon pour pistolet SG600 x 1,4 mm (905401)

Godet de 600 ml en nylon avec couvercle (905402)

Couvercle seul en nylon pour godet de 600 ml (905403)

Godet de 600 ml en aluminium poli avec couvercle (905404)

Godet de 1 litre en aluminium poli avec couvercle (905412)

Couvercle seul pour godet de 600 ml en aluminium poli (905405)

Couvercle seul pour godet de 1 litre en aluminium poli (905413)

Jeu de filtres à tamis à mailles fines 3 pièces/sac ou 36 pièces/carte pour pistolet pulvérisateur de peinture à alimentation par gravité (905432)

Jeu de filtres à tamis à mailles fines 10 pièces/sac/carte pour pistolet pulvérisateur à alimentation par gravité (905433)



N° DU MODÈLE
N° DU PRODUIT.

	SG125 409126	SG600 409123
Pression de service	38-60	50-70
Pression d'air maximum (lb/po2)	70	90
Puissance min. du compresseur	2	2
Filets d'entrée du liq.	M14x1.0	M16x1.5
Taille de l'ajutage (mm)	.8	1.4
Poids avec godet (lb)	.7	1.6
Longueur x hauteur	4.5" x 9.8"	6.7" x 12.8"
Consom. moyenne (PCM)	3-5	8
Entrée d'air (NPT)	1/4"	1/4"



PULVÉRISATEURS

PISTOLET À PEINTURE À ALIMENTATION PAR GRAVITÉ POUR RETOUCHES – PROFESSIONNEL À GRANDE VOLUME ET BASSE PRESSION

SG125HVLP 409127

- Pistolet pulvérisateur de peinture de retouche à grand volume et basse pression à alimentation par gravité
- Réduction du risque de surpulvérisation contribuant à diminuer les coûts de peinture et à augmenter la propreté et la sécurité du lieu de travail
- Idéal pour les menus travaux de peinture nécessitant des résultats professionnels
- Finition en téflon facilitant le nettoyage et conférant une excellente résistance à la corrosion chimique
- Usinage et finition de précision, ensemble buse-pointeau en acier inoxydable et capuchon en laiton produisant des résultats de la meilleure qualité

Accessoires standards : Godet de 25 ml en nylon (905422), régulateur d'air intégré AR125 (408816)

Accessoires optionnels :

Régulateur d'air intégré AR125 x 3/8" de DI pour pistolet SG125HVLP (408816)

Ensemble buse, pointeau et capuchon pour pistolet SG125HVLP x 1,0 mm (905431)

Godet de 25 ml en nylon avec couvercle (905422)

Couvercle seul en nylon pour godet de 25 ml (905423)

Godet de 25 ml en aluminium poli avec couvercle (905424)

Couvercle seul pour godet de 25 ml en aluminium poli (905425)

Jeu de filtres à tamis à mailles fines 3 pièces/sac ou 36 pièces/carte pour pistolet à peinture à alimentation par gravité (905432)

Jeu de filtres à tamis à mailles fines 10 pièces/sac/carte pour pistolet à peinture à alimentation par gravité (905433)

HVLP Modèle



PISTOLET À PEINTURE À ALIMENTATION PAR GRAVITÉ – PROFESSIONNEL À GRANDE VOLUME ET BASSE PRESSION

SG600HVLP 409124

- Pistolet pulvérisateur de peinture à grand volume et basse pression à alimentation par gravité
- Réduction du risque de surpulvérisation contribuant à diminuer les coûts de peinture et à augmenter la propreté et la sécurité du lieu de travail
- Idéal pour les gros travaux de peinture nécessitant des résultats professionnels
- Finition en téflon facilitant le nettoyage et conférant une excellente résistance à la corrosion chimique
- Usinage et finition de précision, ensemble buse-pointeau en acier inoxydable et capuchon en laiton produisant des résultats de la meilleure qualité

Accessoires standards : Godet de 600 ml en nylon avec couvercle (905402), régulateur d'air à cadran AR600 (408812)

Accessoires optionnels :

Ensemble buse, pointeau et capuchon de 1,4 mm (905411)

Ensemble buse, pointeau et capuchon de 1,7 mm (905414)

Ensemble buse, pointeau et capuchon de 2,0 mm (905415)

Couvercle seul en nylon pour godet de 600 ml (905403)

Godet de 600 ml en aluminium poli avec couvercle (905404)

Godet de 1 litre en aluminium poli avec couvercle (905412)

Couvercle seul pour godet de 600 ml en aluminium poli (905405)

Couvercle seul pour godet de 1 litre en aluminium poli (905413)

Jeu de filtres à tamis à mailles fines 3 pièces/sac ou 36 pièces/carte pour pistolet à peinture à alimentation par gravité (905432)

Jeu de filtres à tamis à mailles fines 10 pièces/sac/carte pour pistolet à peinture à alimentation par gravité (905433)

HVLP Modèle



Accessoires



Tasse En Aluminium



Tasse En Nylon



Couvercle En Caoutchouc



Couvercle En Nylon

N° DU MODÈLE
N° DU PRODUIT.

SG125HVLP 409127 SG600HVLP 409124

	SG125HVLP 409127	SG600HVLP 409124
Pression de service	30-43	43-60
Pression d'air maximum (lb/po2)	60	63
Puissance min. du compresseur	2	2
Filets d'entrée du liq.	M14x1.0	M16x1.5
Taille de l'ajutage (mm)	1.0	1.4
Poids avec godet (lbs)	.7	1.6
Longueur x hauteur	4.5" x 9.8"	6.7" x 12.8"
Consom. moyenne (PCM)	3-5	11
Entrée d'air (NPT)	1/4"	1/4"